

64984
31/12/07
Φ1

**ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ WIND ΕΛΛΑΣ.**

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/17622/04-12-07

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1202539
ΘΕΣΗ	TS ΜΑΡΝΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος WIND HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση (Οδός Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 151 25
ΑΦΜ: 999510393	ΑΡΜΑΕ: 55017/01 ΑΤ/Β/03/177/05	
Τεχνικός Υπεύθυνος (Όνομα, Θέση)	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ Ανώτερος Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου - Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας DCS 1800
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας : 1730-1735MHz , 1825-1830MHz

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

α. Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης		1202539
Θέση		TS ΜΑΡΝΗΣ
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87	40° 18' 33"
Γεωγρ.Μήκος		23° 03' 42"
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης		Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 48 & ΜΑΡΝΗΣ
Δήμος		ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Νομαρχία		ΑΘΗΝΩΝ

β. Περιγραφή Κεραιοσυστήματος

Υψος τοποθέτησης από το έδαφος	Cell 1: 6.00 Cell 2: 6.00
Θέση τοποθέτησης (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...)	Επιτοίχιο 1 ^{ου} ορόφου

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πίνακας περιγραφής μικροκυμάτων

Περιοχή Συχνοτήτων	1800	1800
Αριθμός φερουσών	1	1
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	2	2
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	8	8
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	12.6	12.6
Γωνία ημίσεως ισχύος κύριας δέσμης (deg)	60	60
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	20°	10°
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	200°	340°
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β)	25x25x10 (cm)	25x25x10 (cm)

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Παγκούτσος Απόστολος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία 04-12-07

Υπογραφή

Όνομα

A. Παγκούτσος

Ανώτερος Δ/ντής Ανάπτυξης Δικτύου

κάλυψη κουτιού συναγερμού ελάχιστων
απαιτούμενων διαστάσεων

CELL-2 340°
TILT 10°

CELL-1 200°
TILT 20°

ALARM
BOX

+ 6.36m

+00.00m

SITE No
2539 TS MARNIS

TECHNICAL SPECIFICATIONS				
CELL	AZIM	MEG	OSY ELECT	OSY ELECT
		TILT	TILT	TYPE
CELL 1	200°	20°	0°	UL-7661300
CELL 2	340°	10°	0°	UL-7661300
CELL 3				
LINK Ø				